



COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA DE BARNICES
SOBREIMPRESION (HIFLEX HIDROREPELENTE)

-VEHÍCULOS Y ADITIVOS-

- * SOLUCIÓN ACRÍLICA X-40 PH 8,5 (SOLUCION ESTIRENO-ACRILICA EN AGUA DE RESINA Indurez SR-20, INDULOR Gmh).
- * EMULSION INDUPRINT SE-255 (INDULOR Gmh)
- * EMULSION 2457 (INDULOR Gmh)
- * CERA WAX TEFLON- PARAFFIN (MICHELMAN INC)
- * ANTIESPUMANTE NO SILICONADO. (DOW CHEMIE INC)
- * ADITIVOS DE SUPERFICIE (BYK- CHEMMIE GMB, ALEMANIA)
- * ADITIVO SP6718 water resist (CHEMGUARD Gmh)

La información que se proporciona se refiere únicamente a la sustancia descrita y puede no ser válida cuando dicha sustancia se usa en combinación con otra en algún proceso no especificado. Esta información es, a nuestro saber leal saber y entender, exacta y fidedigna a la fecha de publicación de la misma y se brinda de buena fe pero sin asumir responsabilidad del usuario asegurarse que la misma es adecuada y completa para uso particular. Consultar las reglamentaciones locales vigentes, antes de su uso.

Dto. Técnico
LENICOR SRL